



# HERO

INNOVATIVE **COLOR** TECHNOLOGY

- S2200 • S2300 • S2400VT • S2450 • S245I • S2700 • S2850M
- Agitadores y Mezcladores**



S2450



S2700

## Multi Mix™ de un galon

S2450 (Unidad de Mostrador) S2451 (Unidad de piso)


El S2450 es un mezclador de pintura tipo vortex de un galón ( Dual Axis™ ) que ha superado la prueba de tiempo y ha demostrado su excelente performance.

Esta unidad incorpora la sólida y resistente transmisión por engranajes que HERO ha testeado por mas de 100,000 ciclos de mezclado.

### Características

- Dual Axis™ vortex mixing action - El recipiente gira mientras que rota sobre dos ejes.
- Transmisión por engranajes Nylatron™
- Traba de recipientes - Exclusivo sistema que los mantiene firmes durante el período de mezclado.
- Sujetador de recipientes de un galón - Sujeta recipientes redondos de metal o plástico, también disponible con adaptador redondo o cuadrado.
- Sensor de puerta - La unidad no opera con la puerta abierta.
- Puerta rotativa - Para “cero” margen vertical.
- Cuadro con tres puntos de apoyo extrafuertes para una operación silenciosa, segura y sin vibraciones
- Temporizador simple y robusto. También disponible con temporizador digital a botón.
- El S2451 cuenta con un soporte de piso desmontable para uso en mostrador.
- Panel de control recubierto en silicona para protección contra la humedad.
- Exclusivo sistema de contención de derrames de pintura.
- Adaptador de 1 cuarto de galón incluido.
- Construido en acero, gabinete principal recubierto en polvo epoxy.
- Motor equipado con cojinete de servicio pesado. Traba para recipientes 1/3 hp. 115 Volt / 60 hz
- 2 años de garantía de partes y mano de obra.

Adaptador de 1 cuarto HL350A18



S2450  
Unidad de mostrador

S2451  
Unidad de piso




BL350-A8D  
Stand doble

Temporizador electrónico opcional  
de 3 posiciones




Contador de ciclos opcional



Adaptador opcional para recipientes  
cuadrados y redondos



Bandeja para contención  
de derramamientos



BL350-A8Q  
Stand cuádruple

## • VENTAJAS

### Sistema de contención de de pintura

El inigualable sistema de contención de pintura canaliza los derrames hacia la bandeja ubicada en la parte inferior del mezclador. Este sistema no sólo contiene el derrame, sino que elimina la necesidad de limpiar el piso.

### Opciones

- Temporizador electrónico de 3 posiciones (30 segundos, 2 y 3 minutos)
- Contador de ciclos
- Adaptador para recipientes cuadrados y redondos.

### Especificaciones

#### S2450 (Mostrador)

Dimensiones

25" (63.5cm) alto x 18" (45.70 cm.) ancho x 24.5" (62.23 cm.) de profundidad

Transporte

115 lbs (52.21 kg.) - 31" (78.75 cm.) alto x 21" (53.34 cm.) ancho x 28" (71.12 cm.) profundidad

#### S2451 (Unidad de piso)

Dimensiones

36" (91.44 cm.) alto x 18" (45.72 cm.) ancho x 24" (60.96 cm.) profundidad

Peso y medidas para transporte

138 lbs (62.65kg.)

41" (alto x 21" ancho x 28" profundidad)

#### 2 unidades en stand dual

Dimensiones

54" (137cm.) alto x 21" (53.34 cm.) ancho x 36" (91.44 cm.) profundidad

Peso y medidas para transporte

75 lbs. (34.05 kg.) 38" (96.52cm.) alto x 21" (53.34 cm.) x 36" (91.44 cm.)

#### 4 unidades en stand cuádruple

Dimensiones

54" (137.16 cm.) alto x 42" (106.68 cm.) ancho x 36" (91.44 cm.) profundidad

Peso y medidas para transporte

155 lbs (70.37 kg.) 38" (96.52 cm.) x 42" (106.68 cm.) ancho x 36" (91.44 cm.) profundidad

- Vertical Twin™ de un galón
- Modelo S2400VT
- 



### Características

- El mezclador de pintura Dual Axis™ Vertical Twin le permite mezclar dos galones al mismo tiempo con un efecto tipo vortex . Mezcle cualquier combinación (galones o cuartos de galón) con el práctico adaptador incluido .
- La acción Dual Axis™ gira mientras rota y los ejes de rotación no perpendiculares proveen un mezclado seguro, rápido y silencioso.
- Sistema doble de contención de derrames de pintura - Incluye bandejas para derrames de pintura unicadas en la parte inferior de cada mezclador, eliminando la limpieza del piso.
- Sensor de puerta - El mezclador no es operacional con la puerta abierta.
- Puerta rotativa - Para facilidad de acceso y ahorro de espacio.
- Silencioso, seguro y sin vibraciones.
- Temporizador de 5 minutos simple y robusto. Disponible con temporizador digital de 3 posiciones.
- Trabas de tapas - Colocar y trabar un recipiente de pintura se realiza sin esfuerzo gracias al exclusivo sistema de fácil cerrado.
- Garantía - 1 año mano de obra y 2 años partes.

### ESPECIFICACIONES

### S2400VT

● Dimensiones	53.5" (135.89 cm.) alto x 18" (45.72 cm.) ancho x 33" (83.82 cm.) profundidad
● Peso y medidas	274 Lbs (124.40 kg.) 58" (147.32 cm.) alto x 21" (53.34 cm.) ancho x 36" (91.44 cm.) profundidad
● Motor	Motor equipado con cojinete para servicio pesado. 1/3 hp. 115 Volt / 60Hz



●  
●  
● **Agitador de pintura de cabeza dual**

Modelo S2200

**Características**

- Temporizador de 5 minutos incorporado con interruptor Enc./Apag.
- Sistema de fijación sencillo para recipientes de pintura o de aerosol de hasta 1 galón (3.78 litros)
- Unidad diseñada para mostrador.
- Durable, veloz, silencioso y con un diseño compacto
- Fácil de operar.
- Garantía de 1 año para mano de obra y 2 años para partes.

● **TIEMPO DE AGITACIÓN MAS RAPIDO**

● **OPERACION MAS SILENCIOSA**



**SURE SEAL™**  
**Cerrador de tapas**

Modelo HL498

Ideal para recipientes en pintas, cuartos de galón y galones.

Rápido, limpio y silencioso.



**BUCKET BUSTER®**  
**Abridor de recipientes de 5 galones**

Modelo BB-010-10

Fabricado en metal de alta resistencia, es la manera más rápida y sencilla de abrir la mayoría de recipientes. Su exclusivo diseño de brazo de palanca provee aperturas de recipientes sin problemas.

(Presentación de 10 unidades)

**ESPECIFICACIONES**

**S2200**

● Dimensiones	26" (66.04 cm.) alto x 28" (71.12cm.) ancho x 19" (48.26 cm.) profundidad
● Peso y medidas	169 Lbs. (76.72 kg.) 32" (81.28cm.) alto x 21" (53.34 cm.) ancho x 25.5" (64.77 cm.) profundidad
● Motor	1/3 hp, 115 Volt / 60 Hz or 230 Volt / 50 Hz




● ● ●

**Mega Mix™ de 5 Galones-**  
**Agitador de pintura multi-recipiente automático de**  
**alta velocidad**  
 Modelo S2700

Bandeja de 7 posiciones para recipientes de un cuarto de galón



Fácil mantenimiento - Paneles lateral y trasero proveen fácil acceso para mantenimiento periódico.



Adaptador opcional cuadrado para 4 recipientes



Almohadilla para recipientes  
 Espesor 3/4"  
 HL473235

Almohadilla para recipientes  
 Espesor 1/2"  
 HL473234

**Características**

- Capacidad de agitación de servicio pesado - Hasta 110 lb. (50 kg.) Puede acomodar todo tipo de formas y tamaño de recipientes desde media pinta hasta 5 galones, como así también recipientes de 1 galón.
- Electrónica - Diseño innovador de placa de presión lineal. Sensor de presión electrónico con panel de control en PC.
- Panel de control de simple operación - Dos botones y un temporizador controlan el agitador.
- Parada de emergencia - Corta la corriente al motor inmediatamente
- Automático - Sólo oprima el botón de arranque y el S2700 va a sujetar, funcionar, soltar, resetear y abrir la puerta.
- Puerta transparente para fácil inspección visual.

- Sensor de puerta - El agitador no comenzará hasta que la puerta esté cerrada. La puerta no puede ser abierta cuando está en uso.
- Fácil de cargar - Deslice la carga hacia la bandeja de acero inoxidable.
- Equipado con ruedas para fácil instalación.
- Silencioso - Paneles de sonido absorben el ruido.
- Agitación rápida - Movimiento elíptico recíproco mezcla completamente la pintura.
- Motor de servicio pesado - Robusto, confiable, totalmente aislado y equipado con ventilador de aire.
- Dimensión máxima de carga: 16" (40.64 cm.) alto x 15" (38.1 cm.) ancho x 14.5" (36.83cm.) profundidad
- Incluye: Bandeja de 7 posiciones y 2 almohadillas.
- Garantía - 1 año mano de obra, 2 años partes.

**ESPECIFICACIONES**

**S2700**

● Dimensiones	61" (154cm.) alto x 27" (68.58 cm.) x 24" (60.96 cm.)
● Peso y Medida	630 Lbs 68" (172cm.) alto x 32" (81.28 cm.) ancho x 32" (81.28 cm.) profundidad
● Motor	3/4 hp 115 volt / 60 Hz or 230 volt / 50 Hz

Mecanismo de trabajo

Panel de Control



## ● FUSION GYRO™ Mezclador giroscópico de sujeción de recipientes manual

### Modelo S2850M

El S2850M FUSION GYRO es la última incorporación a la familia de mezcladores de pintura HERO. El e FUSION GYRO™ ha sido diseñado para trabajar con pinturas difíciles de mezclar de alta viscosidad. Puede acomodar recipientes redondos o cuadrados individuales desde 1 pinta hasta 5 galones.

### Características

- El rodillo frontal facilita la carga de la unidad. El plato central de goma ranurado para un cómodo centrado y soporte de los recipientes. Configuración de línea de rodillo opcional disponible con plato de metal inferior y panel frontal plano.
- Adecuado para mezclado de pinturas no explosivas en recipientes de metal o plástico de diferentes dimensiones y formas desde 2 3/4" (7cm.) hasta 16" (40.64 cm.) de alto y hasta 13" (33.02 cm.) de diámetro. (Altura max de recipiente con manija incorporada es 7 1/2".)
- Traba de puerta: - La unidad no funciona con la puerta abierta y ésta no puede ser abierta mientras opera.
- Fácil de usar y de mantener y equipado con controles simples.
- Contador de ciclos incorporado localizado en el panel interior.
- Puerta deslizable frontal reforzada para fácil acceso y carga de recipientes.
- Temporizador mecánico de 6 minutos o digital con pantalla.
- Traba mantiene al carro corredizo en posición vertical para facilitar la carga.
- Equipado con 3 ruedas y 4 patas de nivelación para fácil posicionamiento e instalación.
- Sistema exclusivo de contención de pintura para controlar los derrames.
- Altura de carga diseñada para compatibilizar con las líneas de rodillos standard (19.75" to 20.75")
- Parada de emergencia - Corta el suministro de corriente al motor inmediatamente.


### ESPECIFICACIONES

### S2850M


● Dimension	47.5" H x 36" W x 31.5" D
● Peso y medidas	550 Lbs 56" H x 41" W x 38" D
● Motor	1 hp 115 / 230 volt / 60 Hz or 230 volt / 50 Hz



Controles



Pala de mezclado HL350-120B



●  
●  
● **TRIMIX™ Mezclador de estuco de 3 posiciones con línea de rodillos**  
Modelo S2300

**Características**

- Diseñado para mezclado de productos espesos como estuco o semajantes.
- Relación de transmisión de 5 a 1 para los trabajos mas pesados.
- Cada motor de 3/4hp es controlado por un micro-interruptor que hace gira sólo las paletas que tienen recipientes.
- Un temporizador y un interruptor de emergencia operan los 3 motores.
- Unidad cuenta con transportador a rodillo de servicio pesado de 10 pies de largo, quick release chucks, y tres paletas de mezcla tipo Boomerang.
- Mecanismo anti-deslizante de recipientes.
- Brazo de posicionamiento de contrapeso fácil de usar
- Garantía de 1 año para mano de obra y 2 para partes.

**ESPECIFICACIONES**

**S2300**

**S2300 Transportador a rodillos**

● Dimensiones	73" (185cm.) alto x 39" (99 cm.) ancho x 37" (94 cm.) profundidad	23" alto x 24" ancho x 121" profundidad
● Peso y medidas para transporte	757 Lbs (343 kg.) 79" (200 cm.) alto x 42" (106 cm) ancho x 43" (109 cm.) profundidad	250 Lbs (113.5 kg.) 13" alto x 22" ancho x 60" profundidad
● Motor	Tres motores de rulemanes de 3/4 Hp de servicio pesado 115 volt / 60 Hz, 20 Amp, 345 RPM	



● **OFICINA CENTRAL: HERO PRODUCTS GROUP** I.C.T.C. HOLDINGS CORPORATION  
 ● 720 Eaton Way, Delta, B.C., Canada V3M 6J9  
 ● **LLAMADA SIN CARGO (800) 494-4376 (USA & CAN)** • **FAX SIN CARGO (866) 778-3323 (USA & CAN)**  
 ● TEL: (604) 522-6543 • FAX: (604) 522-8735  
 ● sales@hero.ca • www.hero.ca